

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

(Reglamento UE nº 305/2011)

CPR-ES-034/2015

1-Código de identificación único del producto-tipo

LADRILLO SOLDADO DE VIDRIO

2-Número de tipo, lote, serie para la identificación del producto (de conformidad con el art. 11 apartado 4)

B-Q 19-8 "REFLEJOS ROJO O"

3-Usos previstos del producto de construcción, conforme con las especificaciones técnicas como previsto por el fabricante

LADRILLOS DE VIDRIO DESTINADOS AL USO EN EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES

4-Nombre, denominación comercial registrada o marca registrada y dirección del fabricante (de conformidad con el art.11 apartado 5)

BORMIOLI ROCCO S.A.

AVENIDA DEL VIDRIO S/N 19200 -AZUQUECA DE HENARES – GUADALAJARA (ES)

5-Nombre y dirección del mandatario que realiza las tareas por cuenta del mandante (de conformidad con el art.12 apartado 2)

NO APLICADO

6-Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto (de conformidad con el anexo V)

SISTEMA DE CERTIFICACIÓN/CONFORMIDAD -4-

7-Declaración de prestaciones del producto comprendido dentro del ámbito de la norma armonizada

DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO N.305/2011 BORMIOLI S.A.


DECLARA QUE EL PRODUCTO ES CONFORME CON LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS

POR LA NORMA ARMONIZADA EN ISO 1051 - 1

EL PRODUCTO RESULTA SEGURO SI SE LO UTILIZA DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 3,

CITADO ANTERIORMENTE

LA EVALUACIÓN FINAL DE CONFORMIDAD ES CONFORME CON LA NORMA EN ISO 1051 - 2



8- Prestaciones declaradas

CARACTERÍSTICAS	PRESTACIONES	NORMA DE REFERENCIA
Resistencia al fuego	A1	EN 1350-1
Resistencia a los proyectiles	NPD	EN 1063
Resistencia a la explosión	NPD	EN 13541
Resistencia a la rotura	NPD	EN 356
Resistencia a variaciones de temperatura imprevistas y diferencial de temperatura (tensiones residuales)	30K	EN 1051-2
Resistencia al viento, a la nieve, a la carga permanente e impuesta (tensión de compresión)	7 Nmm ²	EN 1051 -1
Aislamiento al ruido aéreo directo	39.dB	EN 10140-2 - EN 717-1
Propiedades térmicas	2,8 W/m2K	EN 673
Propiedades Radiantes: - poder de transmisión y reflexión luminosa - características de energía solar	0,79 0,14 0,75 0,13	EN 410


9-Prestaciones

LAS PRESTACIONES DEL PRODUCTO CITADO EN LOS PUNTOS 1 Y 2 SON CONFORMES CON LAS PRESTACIONES DECLARADAS EN EL PUNTO 8

Se otorga la presente declaración de prestaciones bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante, como se indica en el punto 4 de este documento.

Leonardo Poli
(Director Técnico)

Azuqueca :19,01,2016



CE

14

BORMIOLI ROCCO S.A.

AVENIDA DEL VIDRIO S/N 19200 - AZUQUECA DE HENARES - GUADALAJARA (ES)

B-Q 19-8 "REFLEJOS ROJO O"

CPR-ES-034/2015

EN 1051-2

Ladrillos de vidrio destinados al uso en edificios y construcciones

<i>CARACTERÍSTICAS</i>	
<i>Resistencia al fuego</i>	<i>A1</i>
<i>Resistencia a los proyectiles</i>	<i>NPD</i>
<i>Resistencia a la explosión</i>	<i>NPD</i>
<i>Resistencia a la rotura</i>	<i>NPD</i>
<i>Resistencia a variaciones de temperatura imprevistas y diferencial de temperatura (tensiones residuales)</i>	<i>30K</i>
<i>Resistencia al viento, a la nieve, a la carga permanente e impuesta (tensión de compresión)</i>	<i>7 Nmm²</i>
<i>Aislamiento al ruido aéreo directo</i>	<i>39.dB</i>
<i>Propiedades térmicas</i>	<i>2,8 W/m²K</i>
<i>Propiedades Radiantes:</i>	
<i>- poder de transmisión y reflexión luminosa</i>	<i>0,79 0,14</i>
<i>- características de energía solar</i>	<i>0,75 0,13</i>

Leonardo Poli
(Director Técnico)